

Marquage CE conformément au Règlement 305/2011

Regards de visite en béton non armé et en béton armé



1. Code d'identification unique du produit type :
[Regards Ø1000.](#)
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
[Références EDF 02141 ; 02150 ; 02151 ; 02171 ; 02180 ; 02181 ; 02185 ; 02235 ; 02245 ; 02255 ; 02265](#)
[Références ED 02123 ; 02124 ; 02125 ; 02126 ; 02135 ; 02136 ;](#)
[Références Têtes 02120](#)
[Date de fabrication : voir marquage sur produit](#)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
[Permettre l'accès aux réseaux d'assainissement ou d'évacuation d'eaux usées, ainsi que leur aération et leur ventilation, par exemple dans des installations sous les chaussées, aires de stationnement, accotements stabilisés et à l'extérieur des bâtiments.](#)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
[SOBEMO La Gare 71470 ROMENAY](#)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
[Non applicable.](#)
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
[4.](#)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

[Siège social et usine de Montmélian](#)

Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12
sobemo@sobemo.fr - www.sobemo.fr

[Usine de Claix](#)

18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

[Usine de Romenay](#)

230, Ch. du Clou - La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

[Usine de Montholier](#)

121 Chemin de la Bauche
39800 MONTHOLIER
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

[Usine de Dallet](#)

Z.A.C. des Littes
63111 DALLET
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30

Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifiée.

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :
Non applicable.

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances						Spécifications techniques harmonisées
Dimension des ouvertures	Type d'élément	Nature	Echelon	Diamètre principal (mm)	Hauteur utile (mm)	Diamètre de sortie (mm)	EN 1917:2002 +AC:2008
	EDF	A	NON	1000	480	200 FTE	
	EDF	A	NON	1000	480	200 PVC	
	EDF	A	NON	1000	480	250 FTE	
	EDF	A	NON	1000	480	250 PVC	
	EDF	A	NON	1000	480	300 FTE	
	EDF	A	NON	1000	480	300 PVC	
	EDF	A	NON	1000	600	300 annelé	
	EDF	A	NON	1000	600	400 annelé	
	EDF	A	NON	1000	750	500 annelé	
	EDF	A	NON	1000	750	600 annelé	
	ED	B	NON	1000	300	-	
	ED	B	OUI	1000	300	-	
	ED	B	NON	1000	600	-	
	ED	B	OUI	1000	600	-	
	ED	B	NON	1000	900	-	
	ED	B	OUI	1000	900	-	
	TR	A	NON	1000	150	-	
Résistance mécanique	Classe de résistance 30 kN/m pour les éléments droits ; Classe de résistance 300 kN pour les dalles réductrices de couronnement. Résistance à la compression du béton des têtes réductrices et des éléments de fond ≥ 40 MPa. Essais réalisés conformément à la NF EN 12-390-3 (cylindres).						
Résistance des échelons scellés	Déformation ≤ 10 mm sous une charge verticale de 2 kN avec une déformation rémanente ≤ 2 mm Résistance à un effort d'arrachement ≥ 5 kN						

Siège social et usine de Montmélian

Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12
sobemo@sobemo.fr - www.sobemo.fr

Usine de Claix

18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

Usine de Romenay

230, Ch. du Clou - La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

Usine de Montholier

121 Chemin de la Bauche
39800 MONTHOLIER
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

Usine de Dallet

Z.A.C. des Littes
63111 DALLET
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30

Étanchéité à l'eau	Pas de fuite au droit de l'assemblage ou du corps du produit pour une pression interne de 50 kPa	
Durabilité	Adéquation pour des conditions normales de service	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :
François PHILIPPON, Président Directeur Général

Siège social et usine de Montmélian

Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12
sobemo@sobemo.fr - www.sobemo.fr

Usine de Claix

18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

Usine de Romenay

230, Ch. du Clou - La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

Usine de Montholier

121 Chemin de la Bauche
39800 MONTHOLIER
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

Usine de Dallet

Z.A.C. des Littes
63111 DALLET
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30