

Marquage CE conformément au Règlement 305/2011

**Caniveaux hydrauliques pour l'évacuation des eaux
dans les zones de circulation utilisées par les piétons et les
véhicules**



1. Code d'identification unique du produit type :
[Caniveaux hydrauliques.](#)
2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :
[Caniveaux 13710 ; 13711 ; 13820 ; 13825](#)
3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :
[Récupération et transport des eaux de surface provenant des zones utilisées par les piétons et/ou les véhicules.](#)
4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :
[SOBEMO ZI de Font-Ratel 18 rue du Drac 38640 CLAIX](#)
5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :
[Non applicable.](#)
6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :
[3.](#)
7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :
[Le CERIB, organisme notifié n° 1164,](#)
[a réalisé la détermination du produit type sur la base d'essais de type selon le système 3,](#)
[a délivré les rapports d'essais.](#)

Siège social et usine de Montmélian

Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12
sobemo@sobemo.fr - www.sobemo.fr

Usine de Claix

18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

Usine de Romenay

La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

Usine de Montholier

121 Chemin de la Bauche
39800 MONTHOLIER
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

Usine de Dallet

Z.A.C. des Littes
63111 DALLET
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable.

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances								Spécifications techniques harmonisées	
Étanchéité à l'eau du raccordement des caniveaux	Pas de fuite confirmée par des essais								EN 1433:2002 +A1:2005	
Capacité à supporter la force	Caniveaux									
		Modèle	Classe de résistance	Dimensions intérieures L x b x h en mm	Cote de passage CO en mm	Corps	Grille	Force de contrôle maximale en kN		Flèche résiduelle pour la grille en mm
		13710	A15	1000x100x100	3	10x10	-	-		-
		13820	C250	1000x160x150	5	16x15	-	-		-
		13825	C250	1000x160x150	5	16x15				
Durabilité	Classe de résistance aux agressions climatiques : N (pas de performance mesurée)									

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

François PHILIPPON, Président Directeur Général

Siège social et usine de Montmélian

Z.I. La Caronnière
73800 MONTMÉLIAN
Tél. 04 79 84 11 69
Fax 04 79 65 26 12
sobemo@sobemo.fr - www.sobemo.fr

Usine de Claix

18 rue du Drac
38640 CLAIX
Tél. 04 76 98 00 74
Fax 04 76 98 97 13

Usine de Romenay

La Gare
71470 ROMENAY
Tél. 03 85 40 34 87
Fax 03 85 40 38 94

Usine de Montholier

121 Chemin de la Bauche
39800 MONTHOLIER
Tél. 03 84 37 50 49
Fax 03 84 37 58 34

Usine de Dallet

Z.A.C. des Littes
63111 DALLET
Tél. 04 73 60 18 22
Fax 04 73 69 82 30