



DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01005

Marquage CE conformément au Règlement 305/2011

page 1/2

Tête d'aqueducs de sécurité



1. Code d'identification unique du produit type :

Tête de sécurité diamètre 300-400-500-600

2. Numéro de type, de lot ou de série ou tout autre élément permettant l'identification du produit de construction :

35300 : diamètre 300

35400 : diamètre 400

35500 : diamètre 500

35600 : diamètre 600

3. Usage ou usages prévus du produit de construction, conformément à la spécification technique harmonisée applicable, comme prévu par le fabricant :

Les têtes d'aqueducs de sécurité préfabriquées en béton sont destinées à diminuer le caractère agressif et dangereux présenté pour les véhicules, par les extrémités d'aqueducs placés dans les fossés longitudinaux sur l'ensemble du réseau routier.

4. Nom, raison sociale ou marque déposée et adresse de contact du fabricant :

SN GIRARD – 547 Route des Prés d'Eau 74550 PERRIGNIER

5. Le cas échéant, nom et adresse de contact du mandataire :

Non applicable.

6. Le ou les systèmes d'évaluation et de vérification de la constance des performances du produit de construction :

4.

7. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction couvert par une norme harmonisée :

Ne nécessite pas l'intervention d'un organisme notifiée.

SN GIRARD
547 route des Prés d'eau
74550 PERRIGNIER

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. : Thonon B794 280 883
N° TVA Intracom. FR 25 794 280 883 SIREN : 794 280 883 – APE/NAF : 2369Z



DECLARATION DES PERFORMANCES N° GIR01005

page 2/2

8. Dans le cas de la déclaration des performances concernant un produit de construction pour lequel une évaluation technique européenne a été délivrée :

Non applicable.

9. Performances déclarées :

Caractéristiques essentielles	Performances	Spécifications techniques harmonisées
Résistance mécanique	Résistance supérieure à 25 kN pour le fractile 0.05 avec aucune valeur en dessous de 20 kN	NF P98-491
Dimensions ouvertures	300-400-500-600	
Enrobages	L'enrobage des armatures par le béton de la partie supérieure de protection est supérieur ou égal à 12 mm. les dispositifs supérieurs de protection en béton armé présentent au niveau de la section de rupture, suite à l'essai de résistance mécanique, un pourcentage d'armature >2,5 %. L'écart d'ovalisation de la partie fonctionnelle de l'emboîtement situé sur la partie arrière de la tête d'aqueduc est inférieur ou égal à 3% du diamètre du produit.	
Dimensionnel	longueur - largeur - hauteur ± 12 mm.	

10. Les performances du produit identifié aux points 1 et 2 sont conformes aux performances déclarées indiquées au point 9.

La présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié au point 4.

Signé pour le fabricant et en son nom par :

François PHILIPPON, Président Directeur Général

SN GIRARD
547 route des Prés d'eau
74550 PERRIGNIER

S.A.S. au capital de 1 000 000 € - R.C.S. : Thonon B794 280 883
N° TVA Intracom. FR 25 794 280 883 SIREN : 794 280 883 – APE/NAF : 2369Z